

PET 卓越した寸法安定性!




特性/材質	ナイロン	POM	PET	超高分子量PE	
機械的強度	↑	→	↗	↓	↑ = high
耐疲労性	↑	→	↓	↑	↓ = low
耐衝撃性	↗	↑	→	↑	
寸法安定性	↘	↗	↑	↓	
クリープ耐性	↑	↘	↓	→	
耐摩耗性 (対アルミ)	↑	↗	↓	↑	
耐摩耗性 (対スチール)	↓	↘	↘	↑	
吸水率	↑	↓	↓	↑	
耐薬品性 (対酸性)	↓	↓	→	→	
耐薬品性 (対アルカリ性)	↗	↗	↘	→	

機械的強度・摺動性・寸法安定性に優れた樹脂素材です。
用途別グレード取り揃えております。

グレード一覧	特徴
SUSTADUR PET	標準
SUSTADUR PET FG	フードグレード (FDA、10/2011/EU 適合)
SUSTADUR PET GLD130	摺動グレード

SUSTADUR PET (サスタデュアPET)



国内在庫規格サイズ

丸棒 (ナチュラル)	
外径 mm	長さ mm
Φ20	1000L
Φ30	
Φ40	
Φ50	
Φ60	
Φ70	
Φ80	
Φ90	

板	
厚み	サイズ
10	620 x 1000
16	
20	
30	
40	

Röchling



お問い合わせ、お見積はこちら↓

ウチダ株式会社 樹脂事業部

小牧事業所 営業1部 担当：増田 幸治

TEL : 0568-44-7723

FAX : 0568-44-8826

Email : k_masuda@uchida-kk.jp

お気軽にお問い合わせください。

